

HUNTSMAN

SOLUTIONS BÂTIMENTS



**Améliorer le confort et
les économies d'énergie
de votre maison**



AIRMÉTIC[®] SOYA HFO[™]

MOUSSE À CELLULES FERMÉES



AIRMÉTIC® SOYA HFO™

MOUSSE À CELLULES FERMÉES



Projet de dalle sur sol avec toiture, murs et dalle isolés avec Airmétic Soya HFO.

Airmétic Soya HFO utilise la toute dernière technologie d'agent gonflant de Honeywell, Solstice®. Ce nouvel agent gonflant, hydrofluoroléfine (HFO), est le plus respectueux de l'environnement et sans substance appauvrissant la couche d'ozone (Zéro SACO). Son potentiel de réchauffement global est de 1, ce qui est 99.9% plus bas que les HFC utilisés dans l'industrie.

Sa DEP (Déclaration Environnementale de Produit) démontre qu' Airmétic Soya HFO a l'un des plus faibles potentiels de réchauffement global de tous les produits d'isolation.

Airmétic Soya HFO est l'un des produits isolants les plus durables. Il résiste à la formation de moisissures, ce qui en fait un excellent choix pour les zones très humides et les espaces en zone inondable ou à l'extérieur des fondations. Il est également compatible avec tous les types de produits de construction, scelle les joints entre les différents matériaux et réduit le besoin de membranes pare-air et/ou pare-vapeur.

Ce produit est idéal pour l'isolation des toitures, des murs et sous les dalles de béton. Il est idéal pour les toits cathédraux où la ventilation est parfois difficile à obtenir. Il est également testé pour prévenir l'infiltration du radon dans les maisons tout en réduisant l'entrée d'autres polluants dans le bâtiment. Il aide à maintenir une meilleure qualité d'air intérieur et contribue à augmenter le confort de votre maison tout en réduisant les coûts de chauffage et de climatisation.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Tout en un : isolant, pare-air, pare-vapeur, écran pare-pluie et protection radon
- Jusqu'à 8" peut être appliqué en 1 journée
- CCMC 14078-L
- Contient un total de 22% de plastique recyclé et d'huile de soya renouvelable
- Contenu en COV très bas
- Certifié Greenguard Gold
- Seul produit de mousse giclée qui possède sa propre Déclaration Environnementale de Produit (DEP)
- Résiste aux dommages causés par les inondations, résiste aux moisissures

| | |
|-------------------------------|--|
| Design R-Value | R-6 / pouce 1.05 RSI / 25.4mm |
| LTRR - CAN/ULC S770-09 | 100mm R-24 4.14 RSI 75mm R-17 3.00 RSI 50mm R-11 1.94 RSI |
| LTRR - CAN/ULC S770-03 | 100 mm R-25 4.34 RSI 75 mm R-19 3.26 RSI 50 mm R-12 2.03 RSI |

En conformité avec la norme CAN/ULC S705.1-15 et le Code National du Bâtiment du Canada

