



HEATLOK NEO

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

SEKCJA 1: Nazwa produktu

HEATLOK NEO

SEKCJA 2: Przeznaczenie

Izolacja termiczna budynków

SEKCJA 3: Producent

HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS CENTRAL EUROPE AS
Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd,
REPUBLIKA CZESKA

SEKCJA 4: Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

SEKCJA 5: System AVCP

System 3

SEKCJA 6: Norma zharmonizowana

Norma zharmonizowana EN 14315-1 i EN 12667

Jednostka notyfikowana NB 1023

SEKCJA 7: Deklarowane właściwości użytkowe

Charakterystyka

Właściwość

Norma zharmonizowana

Reakcja na ogień

NPD

Przepuszczalność wody	W0,14	EN 14315-1 :2013 oraz EN 12667
Opór cieplny	Wartości deklarowanej oporu cieplnego podano w załączonej tabeli	
Przepuszczalność pary wodnej	MU23	
Wytrzymałość na ściskanie	CS(10\Y)200	
Trwałość reakcji na ogień w odniesieniu do starzenia/degradacji	Reakcja na ogień nie ulega pogorszeniu wraz z upływem czasu	
Trwałość oporu cieplnego w stosunku do starzenia/degradacji (λ_d, R_d)	Deklarowana wartość przewodności cieplnej po starzeniu – wartości deklarowanej odporności termicznej podano w załączonej tabeli	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w stosunku do starzenia/degradacji	Wytrzymałość na ściskanie nie zmienia się wraz z upływem czasu	
Spalanie z ciągłym żarzeniem	NPD	

Deklarowana oporność cieplna dla wszystkich grubości zastosowań:

Grubość (mm)	Deklarowana przewodność cieplna po starzeniu λ_d (W/m.K)	Opór cieplny R_d (m ² .K/W)
30	0,027	1,10
35	0,027	1,25
40	0,027	1,45
45	0,027	1,65
50	0,027	1,85
55	0,027	2,00
60	0,027	2,20
65	0,027	2,40
70	0,027	2,55
75	0,027	2,75
80	0,027	2,95
85	0,027	3,10
90	0,027	3,30
95	0,027	3,50
100	0,027	3,70
105	0,027	3,85
110	0,027	4,05
115	0,027	4,25
120	0,027	4,40
125	0,027	4,60
130	0,027	4,80
135	0,027	5,00
140	0,027	5,15
145	0,027	5,35
150	0,027	5,55
155	0,027	5,70
160	0,027	5,90
165	0,027	6,10
170	0,027	6,25
175	0,027	6,45
180	0,027	6,65
185	0,027	6,85
190	0,027	7,00
195	0,027	7,20
200	0,027	7,40

Właściwości użytkowe wyżej wymienionego produktu są zgodne z zestawem zadeklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność wyżej wymienionego producenta. Podpisano w imieniu producenta przez:

CPR: Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych
Deklaracja właściwości
użytkowych
DoP 036/05-2025
październik 2025



Pierre-Antoine BERTIER
Dyrektor ds. certyfikacji UE