

HEATLOK[®]

SLUTEN CELLSPRAYSKUM



Välj den lägsta
värmeledningsförmågan (λ)
i branschen

HUNTSMAN
BUILDING SOLUTIONS



Design Lambda (λ) Value	Lambda (λ) value = 0.025
---	------------------------------------

PRODUKTEGENSKAPER

- Allt i ett: isolering, luftbarriär, ångspärr och regnskydd.
- Upp till 20 cm kan sprutas på en dag.
- Hög tryckhållfasthet CS(10\Y)150.
- Innehåller totalt 20 % återvunnen plast och förnybar sojaolja.
- Motståndskraftig mot mögel och översvämningsskador.
- Låga VOC-utsläpp.
- Radonskydd.
- EPD.

Heatlok® utnyttjar Honeywells senaste Solstice®-teknik för flytande blåsmiddel. Detta nya hydrofluoroolefinbaserade (HFO) blåsmiddel är det mest miljömedvetna blåsmiddel som hittills har tillverkats, med ett ozonförstörelspotential (ODP) på noll och en global uppvärmningspotential (GWP) på 1.

Heatlok har ett av de bästa lambdavärdena av alla produkter med slutna celler på marknaden, med 0,025 λ !

Förutom att Heatlok har en av de lägsta värmeledningsförmågorna, har det också en överlägsen motståndskraft mot svamp- och mögelbildning, vilket gör det till det bästa valet för områden med hög luftfuktighet och översvämningsskador. Det är också kompatibelt med de flesta byggprodukter, tätar skarvar och fogar mellan olika material och minskar behovet av luft- och/eller ångspärmmembran.

Huntsman Building Solutions isoleringssystem Heatlok är en idealisk lösning för dina bostads- och kommersiella projekt. Det kan användas för en mängd olika tillämpningar: för tak, väggar och undergolv. Det är idealiskt för katedraler där ventilation ibland är svårt att åstadkomma. Denna isoleringsprodukt minimerar också inträngningen av andra föroreningar, allergener och luftburna irriterande ämnen, vilket bidrar till att förbättra inomhusluftens kvalitet och öka komforten i ditt hem samtidigt som kostnaderna för uppvärmning och kylning minskas avsevärt.

